

## KLÍN HYDRAULICKÝ HK 90

Hydraulický klín se používá při kácení stromů k usměrňování pádu stromu a příčném řezání dříví, kdy zabraňuje sevření listu pily v řezné spáře. Je účinný v libovolné poloze. Hydraulický klín s jednočinným pístovým čerpadlem. Píst s vratnou pružinou. Osvědčený v náročném dřevorubeckém používání. Ověřená kvalita našimi zákazníky - profesionálními dřevorubci.

### Technické parametry:

- zdvih (rozevření čelistí): 90mm
- tlačná síla 30 kN
- tlačná síla omezená pojišťovacím ventilem 32 kN
- ovládací síla práce 300 N
- maximální vysunutí klínu 70 mm
- objem kapaliny v nádržce 150 cm<sup>3</sup>
- kapalina minerální olej viskózní třídy 15
- doporučený rozsah pracovních teplot -25 až +60
- hmotnost s náplní 7,6 kg
- počet zdvihů páky na vysunutý klín do 50 zdvihů



**CENA: 10 840,- Kč**

## MECHANICKÝ KLÍN

### Technické parametry:

- usnadňuje řezání při těžbě stromů
- usměrňuje pád stromů
- umožňuje štípání kulatiny
- robustní konstrukce
- jednoduché ovládání ruční pákou
- minimální nároky na údržbu
- ekologický
- rozpěrná síla 60kN
- ovládací síla 350N
- hmotnost 8,5 kg



U tohoto mechanického klínu se počítá pouze s rozevřením jazyků a to od cca 8 do 45 mm při maximálním výsuvu hřebenové tyče cca 100mm.

**CENA: 3 100,- Kč**

Uvedené ceny bez DPH.